

2 ГАРАНТИЯ*
ГОДА

Температура хранения:
от -30° до +70°С
Рабочая температура:
от -20° до +60°С

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ML-500*4-FR4-CW/NW/WW



ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ML-500*4-FR4-CW	ML-500*4-FR4-NW	ML-500*4-FR4-WW
ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ	холодный белый 6000K	нейтрал. белый 4000K	теплый белый 3000K
МОЩНОСТЬ	5,6 W		
СВЕТОВОЙ ПОТОК	1200 lm / 0.5 m		
ТИП ДИОДА	SMD 2835		
КОЛ-ВО ДИОДОВ	40		
НАПРЯЖЕНИЕ	DC12V		
КЛАСС ЗАЩИТЫ	IP20		
МАТЕРИАЛ ПЛАТЫ	Стеклотекстолит FR4		
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	83	80	83
РАЗМЕР	500x4x1,2 мм		
ВЕС	7 г		

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокая световая эффективность светодиодов (215 lm/W);
- Исключительная яркость;
- Ширина планки 4 мм;
- Новый дизайн печатной платы;
- Компактные размеры, легкая и безопасная установка.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Тонкие лайтбоксы;
- Модернизация светильников;
- Ремонт светильников, ультратонких панелей.

*При условии работы оборудования не более 12 часов в сутки



ПОДКЛЮЧЕНИЕ

